

HIRO ACOUSTIC LABORATORY

Price & Specification

HIRO-SYSTEM

2018.01.20現在

HIRO-SYSTEMは完全受注生産です、ご注文いただいてから製造を始めるため、お届けするまである程度お時間をいただいております。納期等は販売店にお問い合わせください。MODEL-CCシリーズには本体とネットワークを繋ぐケーブルが付属しています。小売り希望価格には搬送に伴う費用は含まれておりません。仕様、価格等は予告なく変更されることがあります。

製品名	価格 (税別)	
MODEL- CCS	¥14,250,000	Improvedネットワーク他付属品を含むペア価格

MODEL-CCS SPECIFICATION

エンクロージャー	ツイーター部 ミッドレンジ部	アルミニウムブロック削りだし、完全密閉型 アルミニウムブロック削りだし、エアダクト型
ドライバーユニット	ウーファー部 ツイーター ミッドレンジ ウーファー	アルミ (最大20mm) 圧延板掘削加工完全密閉型 30mmソフトドームAirCirc Magnet System 130mm超硬質セラミック 220mm硬質セラミックサンドウィッチ
能率	85dB(2.83v/1m)	
再生周波数帯域	35Hz~30kHz ±3dB 20Hz~40kHz ±7dB	
インピーダンス	4Ω (最小3.3Ω)	
重量	約125kg/片ch (Improvedネットワーク含む)	
サイズ	W340mm/D450mm/H1204mm (足部含む) ネットワーク除く	

製品名	価格 (税別)	
MODEL- CCCS	¥22,480,000	CCCS用Improvedネットワーク他付属品を含むペア価格

MODEL-CCCS SPECIFICATION

ツイーターミッドレンジはMODEL-CCSと同じ、ウーファーエンクロージャが2台になります		
能率	89dB(2.83v/1m)	
再生周波数帯域	35Hz~30kHz ±3dB 20Hz~40kHz ±7dB	
インピーダンス	4Ω (最小2.5Ω)	
重量	約207kg/片ch (Improvedネットワーク含む)	
サイズ	W340mm×2/D450mm/H1204mm (足部含む) ネットワーク除く W340mm×2/D450mm/H934mm (足部含む) ネットワーク除く	

製品名	予価 (税別)	
MODEL- C4CS	¥44,960,000	C4CS用Improvedネットワーク他付属品を含むペア価格

MODEL-C4CS SPECIFICATION

ツイーターミッドレンジはMODEL-CCSと同じ、ウーファーエンクロージャが4台になります		
能率	89dB(2.83v/1m)	
再生周波数帯域	35Hz~30kHz ±3dB 20Hz~40kHz ±7dB	
インピーダンス	4Ω (最小3.3Ω)	
重量	380kg以上/片ch (Improvedネットワーク含む)	
サイズ	W950mm/D450mm/H1430mm (足部含む) ネットワーク除く	

VERSION/UPGRADE

HIRO-SYSTEMではスピーカーのグレードを自由に引き上げることができます。ウーファーを単純に追加するだけでなく、ネットワークもそれに合わせて変更を加え、上級機と全く同じクオリティを保証いたします。(価格に搬送費用、設置費用は含まれていません。)

製品名	予価 (税別)	
MODEL-CCCS VU-KIT	¥9,160,000	MODEL- CCS → CCCSにアップグレードするための費用。

MODEL-C4CS VU-KIT	¥22,480,000	MODEL- CCCS → C4CSにアップグレードするための費用。
-------------------	-------------	------------------------------------

MODEL-C4CS VU-KIT-2	¥30,710,000	MODEL- CCS → C4CSにアップグレードするための費用。
---------------------	-------------	-----------------------------------

SPEAKER CABLE

アンプとスピーカを繋ぐケーブルです。HIROのスピーカーとネットワークを繋ぐケーブルを市販化したものです。アンプのから伝えられる情報を漏らさず伝送し、ノンカラーで極めてバランスの良いケーブルです。

製品名	価格 (税別)	
HIRO Regular Cable	¥300,000	1.5mペア (1m追加ごとに+¥80,000)

HIROのケーブルは受注生産です。注文時に「長さ」と「接続端子」を(バナナ端子、Y端子など)選択してください。長さは最長30メートルまでです。