



Vacuum Tube Line Stage Preamplifier

Callisto Eclipse

カリスト・エクリプス

ラインステージプリアンプ

シングルパワーサプライ 予価 ￥3,075,000(税別)

デュアルパワーサプライ 予価 ￥3,950,000(税別)

*電源部は別筐体となります。



エステティクスから超響級管球式プリアンプ登場！！

エステティクスが全精力を傾けて創り上げた真空管プリアンプの最高峰が、“Callisto Eclipse(カリスト・エクリプス)”です。木星の衛星“カリスト”から命名されたオリジナルモデル“Callisto(カリスト)”は、1995年に販売を開始して以来、名だたるオーディオ賞を獲得。本国アメリカにおいて優れたプリアンプとして認知されるようになりました。そのカリストに、恐ろしいまでに徹底した“エクリプス”バージョンのチューンナップを施すことにより誕生したのが、カリスト・エクリプスです。

カリスト・エクリプスは、プリアンプ回路を備えるメインシャーシと、別筐体とした電源部から構成されています。メインシャーシと電源部は、給電ケーブルで接続されます。また、1つの電源部をステレオで使用する“シングルパワーサプライ”、電源部を2つ使用し、電源まで左右チャンネル完全独立で使用する“デュアルパワーサプライ”を選択することができます。カリストの性能を最大限発揮させる、充実した電源のデュアルパワーサプライモデルでは、競合モデルの輝きを失わせてしまうほどの、まさに“エクリプス:(天体の蝕)”のパフォーマンスを発揮します。

回路部の特徴

カリストの“エクリプス”バージョンでは、オリジナルのカリストから内部パーツを大幅に変更。特注 Roederstein 製抵抗、特注 Peter Moncrief 製銅箔巻カップリングコンデンサ、Cardas 製テフロンコート内部配線など、考えられうる限り最高品質のパーツを使用しています。

オーディオ部

シングルエンド(RCA)、バランス(XLR)入出力を完備しています。オーディオ部は、エステティクスが厳選した6922と12AX7の真空管を使用した差動アンプで構成された増幅段と出力段から構成されています。左右各チャンネルの増幅段は、独立した電源供給部とヒーター供給部を持ち、相互の干渉を徹底して排除しています。

電源部

電源部は、強力なチョークインプットトランスを使用した非常に贅沢な作りで、エステティクス製品に共通した、電源部を充実させるという設計を具現化するものです。デュアルパワーサプライモデルでは、左右チャンネルの電源を完全に独立させることで、まさに別次元の、余裕ある駆動が可能です。

ボリュームコントロール

エステティクス・ハイレゾリューション・ボリュームコントロールは、46接点の高精度抵抗切り替え式で、エステティクスの厳格な仕様を満たすために特注されたものを使用しています。また、徹底的に音質を突き詰めた結果、左右チャンネル完全独立構造を採用し、ボリュームコントロールノブを左右別々に2基搭載しています。

その他の特徴

振動を抑えるリジッドなシャーシ

微細な振動は、回路基板や真空管に大きな悪影響を与え、S/Nの悪化をもたらします。カリスト・エクリプスのシャーシは、高い剛性を得るため、サイドパネルとトップパネルをアルミ削り出し材で構成。またサイドパネルにダンピング材を取り付けることにより、振動を徹底して排除し、ノイズフロアを飛躍的に下げることが成功しています。熟達したクラフトマンの手によって削り出されたこれらのアルミパネルは、太陽系最大の惑星、木星を周回する衛星“カリスト”にふさわしい高貴かつゴージャスな雰囲気を醸し出しています。

リモートコントロールボックス付属

カリスト・エクリプスのボリュームコントロール、ミュート、フェーズ切替がリモコンで可能なリモートコントロールボックスを標準で付属しています。

エステティクスについて

AESTHETIX(エステティクス)は1994年、ジム・ホホワイト氏により、アメリカはカリフォルニア州に設立されました。少年時代からオーディオの世界に魅せられていたジムは、販売店の経験を経た後セータデジタルに入社し、アナログとデジタルの両面を広く習得。やがて同社の有名なサラウンドプロセッサーやD/Aコンバーターなどを開発し、今日の名声を築き上げています。

エステティクスの今日までのアンプは、主要回路に真空管を使用してきましたが、真空管が絶対と主張するものではありません。一つのテクノロジーだけを妄信することなく、与えられた条件に対して最も適したものを幅広いテクノロジーの中から確実に選び出すことが大切であり、それがエステティクスの設計哲学にもなっているのです。

SPECIFICATIONS

入力	Input 1, 2 シングルエンド or バランス Input 3~6 シングルエンド
出力	Output 1, 2 シングルエンド or バランス Tapeout 1 シングルエンド
入力インピーダンス	200 k .
出力インピーダンス	300 .
ゲイン	26dB.
最大消費電力	300W continuous.
最大外形寸法・重量	メインシャーシ: 445(W) × 142(H) × 500(D)mm・22.7kg 電源部: 445(W) × 142(H) × 500(D)・22.7kg

