

ACT C60

リファレンス・スピーカーシステム

¥ 3,200,000 /pair・税別



名器 ACT-1 の進化, ウィルソン・ベネッシュのワイドレンジ思想の完成形!

1989年の創業以来、英国ウィルソン・ベネッシュ社は一貫して、オーディオ製品の設計とマニファクチャリングとの限界にチャレンジし続けています。オリジナルの ACT-1 Loudspeaker が誕生して20年の節目に、ウィルソン・ベネッシュが次世代の20年を念頭に開発した、スタンダードモデルが、ACT C60 です。

MURATA製セラミックスーパーツイーターを搭載することにより、100kHz までの周波数特性を確保。定評あるウィルソン・ベネッシュのサウンドに更なるリアリティが付け加わりました。

Specifications

システム方式:	3.5 Way Speaker System
定格インピーダンス	6 Ohms (Nominal) / 最低インピーダンス 4.3 Ohms
能率	89 dB @ 1 meter on axis, 2.83V input
推奨アンプ出力	100 W /channel
使用ドライバーユニット:	1 x MURATA 製セラミックスーパーツイーター 1 x 25 mm ウルトラリアニア ソフトドームTweeter 1 x 170 mm ウィルソン=ベネッシュ製 Mid-Base Tactic II Driver 1 x 170 mm ウィルソン=ベネッシュ製 Base Tactic II Driver
周波数特性	30 - 100kHz at -6dB / 33Hz - 80kHz at -3dB
クロスオーバー周波数	500 Hz / 5kHz / 20kHz
クロスオーバー回路	スーパーツイーター: 6dB/oct 一次フィルター、ロールオフ周波数 20kHz ツイーター: 6dB/oct 一次フィルター、ロールオフ周波数 5kHz ミッド-ベース: ノーフィルター ベース: 6dB/oct 一次フィルター、ロールオフ周波数 500Hz
製品寸法・質量	(H) 1090 mm x (W) 230 mm x (D) 370 mm, 53kg
キャビネット構造	カーボンコンポジット・モノロック + ソリッドアルミ合金バツフル、バスレフ型