

真空管セパレートアンプ CL-38u と MQ-88uをベースに、 創業90周年を記念した数々のカスタマイズを施した90台限定のリミテッドエディション。 真空管コントロールアンプ CL-38uL / 真空管パワーアンプ MQ-88uL

		JAN コード	カラー	希望小売価格 (税別)	発売予定
VACUUM TUBE CONTROL AMPLIFIER 真空管コントロールアンプ	CL-38uL	495813600234-3	シャンペンゴールド (フロントパネル、リモコン)	¥430,000	2015 年 7 月
VACUUM TUBE STEREO POWER AMPLIFIER 真空管ステレオパワーアンプ	MQ-88uL	495813600340-1	シャンペンゴールド (トップパネル)	¥470,000	

本製品は、2015年6月19日(金)に弊社ホームページにて公式発表いたします。





※ 出荷時にはボンネットが装着されています。

CL-38uL/MQ-88uL 概要

ラックスマンはこの度、創業90周年を記念して、真空管セパレートアンプの「90台限定」生産モデル、コントロールアンプのCL-38uLとステレオパワーアンプのMQ-88uLをリリースいたします。

CL-38uL/MQ-88uLは、2011年に発売され、現在も好評をいただいているCL-38uとMQ-88uをベースに、お気に入りの家具や調度品と同様、ご家庭のリビングやリスニングルームにおいて長期に渡ってご愛用いただけるよう、カリモク家具*製木箱の採用をはじめ、外観デザインや部品の信頼性、そして音質や音色を特別に磨きあげたスペシャル・エディションです。

※ CL-38uLの木箱ケースは「カリモク家具株式会社」とのコラボレーションによって生まれました。

CL-38uL 特長



主な仕様 				
入力	ライン 4系統、フォノ 1系統			
録音入出力	ライン 1系統			
出力	ライン 2系統			
消費電力	30W(電気用品安全法)			
外形寸法	402 (W) × 169(H) × 307(D) mm			
重量	13.5kg			

■ 真空管コントロールアンプCL-38uをベースに外観デザイン、および回路パーツをカスタマイズ

- ・創業75年を迎えた老舗国産家具メーカー「カリモク家具株式会社」とのコラボレーションで生まれた、ウォールナット突板材にローズウッド色の 光沢仕上げを施した専用のロ(ろ)の字型木箱ケースを採用。
- ・筐体のアルミパネル部を淡いシャンペンゴールド仕上げに変更し、オーディオ創世時代の伝統的なデザインをさらに追求。
- ・ミニチュア管をスロバキアJJ製の高信頼管(ECC803S、ECC802S)に変更し、長期の使用における回路の安定動作性を向上。
- ・回路間を接続するカップリングコンデンサーにラックスマン・オリジナル開発のオイルコンデンサーを採用し、艷やかでなめらかな音色を実現。

■ CL-38uから引き継いた、現代の真空管プリにおけるリファレンス性能

- ・フォノアンプ、トーンコントロール、フラットアンプのすべてに低インピーダンス伝送を実現するSRPP(Shunt Regulated Push Pull)構成を採用。
- ・本格的なアナログ・レコード再生を楽しめる高音質の左右/2段階ゲイン毎独立のMCトランス4基を搭載。
- ・アナログ・レコードの反りによるウーハーのふらつきを抑えるローカット・スイッチや、モノラル再生時に便利なモノラル・スイッチを装備。
- ・細かな音質調節が可能なターンオーバー周波数3段階切替のLUX方式トーンコントロール機能を装備。
- ・低漏洩磁束のトロイダル電源トランスとチョーク一体型シールドケースによる高S/Nの信号伝送環境を実現。
- ・外来ノイズに強い全方位シールド型金属シャーシ構造を採用。
- ・耐久性に優れたオーディオ専用リレーによる高信頼設計の信号切替。
- ・アルミ製小型リモコン(RA-18(G))と、OFC極太線ノンツイスト構造のラックスマン純正電源ケーブルJPA-10000を付属。

MQ-88uL 特長



主な仕様 連続実効出力 25W+25W(6Ω)、20W+20W(4Ω、8Ω) 入力 ダイレクト 1系統、パリアブル 1系統 出力 大型スピーカー端子 1系統 消費電力 280W(電気用品安全法)、150W(無信号時) 外形寸法 440 (W)×184(H)×230(D) mm 重量 15.8kg

■ 真空管ステレオパワーアンプMQ-88uをベースに外観デザイン、および回路パーツをカスタマイズ

- ・筐体のアルミパネル部を淡いシャンペンゴールド仕上げに変更し、オーディオ創世時代の伝統的なデザインをさらに追求。
- ・ミニチュア管をスロバキアJJ製の高信頼管(ECC803S、ECC802S)に変更し、長期の使用における回路の安定動作性を向上。
- ・回路間を接続するカップリングコンデンサーにラックスマン・オリジナル開発のオイルコンデンサーを採用し、艶と粘りのある音色を実現。

■ MQ-88uから引き継いだ、伝統的な真空管アンプの音色と現代的なドライブ性能

- ・様々なスピーカー環境でパワフルな音楽再生を可能にする25W+25Wの定格出力(6 Ω 負荷時)。
- ・出力管には力強く厚みのある音色に定評のスロバキアJJ社製KT88を選別しプッシュブル構成で採用。
- ・初段アンプをパラレル化し高S/N、低インピーダンス伝送でドライバー段に直結接続。
- ・実績のあるムラード型回路(ドライバー段)と真空管本来の音質を引き出す3極管接続を採用。
- ・オリジナル形状で復刻したアルミ・ダイキャストケース入りOY15型出力トランスを採用。
- ・粘り強い音質を実現するEIタイプの大容量電源トランスと、安定したパワー供給を実現する大型オリジナル・ブロックコンデンサーを搭載。
- ・真空管や他の大型パーツを保護する網型のボンネットカバーを標準で付属。
- ・OFC極太線ノンツイスト構造のラックスマン純正電源ケーブルJPA-10000を付属。
- ※ 本リリース掲載製品にはラインケーブル類は付属しておりません。別途お買い求めください。

Ver.20150605

この資料は参考資料です。製品の発売までに、性能、機能仕様、外観デザインなどが変更される場合がありますので、ご了承下さい。