



Bowers & Wilkins

805 D4 Signature

Technical Information



技術的特徴

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
Continuum™ コーン・バス/ミッドレンジ
Matrix™
アンチレゾナンス・プラグ
フローポート™

仕様

2ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター×1
165mm Continuum™ コーン・バス/ミッドレンジ×1

周波数レンジ

34Hz - 35kHz (-6dB)

周波数レスポンス (基準軸に対し±3dB)

42Hz - 28kHz (±3dB)

感度 (軸上 1m/2.83Vrms)

88dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB、軸上 1m)
1%未満 (90Hz - 20kHz)
0.3%未満 (120Hz - 20kHz)

公称インピーダンス

8Ω (最小 4.6Ω)

推奨アンプ出力

50W - 120W (8Ω、クリップしていない音源で)

推奨最大ケーブルインピーダンス

0.1Ω

外形寸法

高さ: 440mm
幅: 240mm
奥行: 373mm

質量

15.6kg

仕上げ

キャビネット: カリフォルニア・パール・グロス
ミッドナイトブルー・メタリック
グリル: ブラック

