



# Bowers & Wilkins

## **805 D4 Signature**

Technical Information



#### 技術的特徴

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター  
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ  
Continuum™ コーン・バス/ミッドレンジ  
Matrix™  
アンチレゾナンス・プラグ  
フローポート™

#### 仕様

2ウェイ・バスレフ型

#### ドライブ・ユニット

25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター×1  
165mm Continuum™ コーン・バス/ミッドレンジ×1

#### 周波数レンジ

34Hz - 35kHz (-6dB)

#### 周波数レスポンス (基準軸に対し±3dB)

42Hz - 28kHz (±3dB)

#### 感度 (軸上 1m/2.83Vrms)

88dB

#### 高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB、軸上 1m)  
1%未満 (90Hz - 20kHz)  
0.3%未満 (120Hz - 20kHz)

#### 公称インピーダンス

8Ω (最小 4.6Ω)

#### 推奨アンプ出力

50W - 120W (8Ω、クリップしていない音源で)

#### 推奨最大ケーブルインピーダンス

0.1Ω

#### 外形寸法

高さ: 440mm  
幅: 240mm  
奥行: 373mm

#### 質量

15.6kg

#### 仕上げ

キャビネット: カリフォルニア・パール・グロス  
ミッドナイトブルー・メタリック

グリル: ブラック

